

Päivittäminen Compactus® Dynamic:iin tai Dynamic Pro:hon

Viimeisimmät päivitettyt tiedot löytyvät www.kasten.fi/Tuotteet/Siirtohyllyt/Paivittaminen-Dynamiciin-Pro/.

Siirtohyllystöllä tehokasta tilankäyttöä arkistoinnissa ja varastoinnissa.

Siirtohyllyjä käyttämällä saadaan samaan tilaan jopa 70% enemmän hyllytilaa kuin perinteisellä kiinteällä hyllyllä, tarvitaan vain 1 hyllykäytävä.

Päivittäminen Dynamic:iin (Pro) kuuluu tuotealueeseen

Siirtohyllyt arkistoon

Kasten-siirtohyllyt
Compactus Original XTR
Compactus Dynamic XTR -
sähkösiirtohyllyt
Compactus Dynamic Pro XTR -
sähkösiirtohyllyt
Compactus Double Decker XTR
Päivittäminen Dynamic:iin (Pro)

Tutustu myös muihin tuotteisiimme www.kasten.fi.

Kuvaus

Siirtohyllyt arkistoon > Päivittäminen Dynamic:iin (Pro)

Tuo mukavuutta työpaikalle sähkökäyttöisellä Kasten Compactus® Dynamic -sähkösiirtohyllystöllä.

Mikään ei ole yhtä jatkuvaa kuin muutos. Kun organisaation tarpeet muuttuvat tai kun työpaikalla käytetään yhä vanhentunutta siirtohyllyjärjestelmää voidaan olemassaoleva järjestelmä päivittää helposti Kastenin sähkökäyttöiseen Compactus® Dynamic XTR tai Compactus® Dynamic Pro XTR -hyllystöön.

Hyödy ohjaustehokkuudesta ja ergonomiasta

Onpa nykyinen siirtohyllystösi veivikäyttöinen tai sähkökäyttöinen, hyödyt heti ohjaustehokkuuden ja ergonomian parannuksista, joita saat päivittämällä Compactus® Dynamic XTR:ään tai Dynamic Pro XTR:ään.

Uusi ulkonäkö

Osana päivitystä kosketusnäyttö vaihdetaan, jolloin hyllystösi saa uuden ilmeen.

Rajaa häiriöt minimiin

Kaikki mitä sinun pitää tehdä on tyhjentää välikön alin hyllytaso. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia ja auttaa minimoimaan häiriöt, joita järjestelmän uudistamisesta voi koitua.



Edut

Päivittäminen Compactus® Dynamic-sähkösiirtohylyyn tai Dynamic Pro:hon tuo sähkökäytön mukavuutta työpaikalle.

Toiminnallisuus ja mukavuus

- Sekä veivikäyttöinen että nykyinen sähkökäyttöinen järjestelmä voidaan päivittää Compactus® Dynamic:iin tai Dynamic Pro:hon.
- Tässä yhdistyvät kaikki siirtohylyratkaisun edut Compactus® Dynamic:in tai Dynamic Pro:n toiminnallisuuteen.
- Päivitys ei aiheuta häiriötä; vain välikön alin hyllytaso on tyhjennettävä.

Ulkonäkö

- Päivitettävien vaunujen kosketusnäytöt vaihdetaan, jolloin hyllystö saa uuden ilmeen.

Tekniset tiedot

Kiskotustavat

Kylmävalssatusta teräksestä valmistetut siirtohylyn kiskot voidaan asentaa

- Uppoasennettuna lattiabetoniin.
- Pinta-asennettuna
- Pinta-asennettuna lastu- tai alumiinilevyin jolloin lattiapinta on samalla tasolla kuin kiskon yläpinta.

Mitoitus

- Siirtovaunun suurin pituus on 14,4 metriä.
- Hyllystön suurin korkeus on 2994 mm. Korkeuden voi valita 40 mm:n välein.
- Hyllysytydet: 200, 250, 270, 300, 320, 350, 370, 390, 400, 450 mm.

Kantavuus

Maksimi vaunualustan kantavuus	8 tonnia	15 tonnia
Maksimi siirtohylyryhmän kantavuus	160 tonnia	300 tonnia